

AMBITI DI IMPIEGO

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR



- ▲ Area delle pareti interne ed esterne
- ▲ Profilatura a maschio e femmina per la costruzione di strutture a telaio in legno e per la costruzione a traliccio in legno
- ▲ Adatto per dimensione dell'asse pari a 62,5 cm e 83,3 cm
- ▲ Muratura e legno massiccio
- ▲ Direttamente intonacabile
- ▲ Tipo UDP-A secondo ZVDH

| CARATTERISTICHE NATURHELD, PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO PER PARETE 180 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Etichettatura | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)150-TR30-WS1,0-MU3 |
| Densità apparente | 180 [kg/m ³] |
| Valore nominale della conducibilità termica λD | 0,043 [W/(mK)] |
| Valore di misurazione della conducibilità termica λB | 0,045 [W/(mK)] |
| Comportamento al fuoco secondo DIN EN 13501-1 | E |
| Classe di materiale da costruzione secondo DIN 4102-1 | B2 |
| Dichiarazione completa | Fibre di legno, legante PMDI, paraffina |
| Processo di produzione | Processo di essiccazione |
| Sollecitazione di compressione per 10% di distorsione | ≥ 150 [kPa] |
| Resistenza alla trazione perpendicolare al piano del pannello | ≥ 30 [kPa] |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | 3 |
| Capacità termica specifica | 2100 [J/(kgK)] |
| Numeri di codice dei rifiuti secondo AVV | 030105, 170201 |

| SPESSORE IN MM | LARGHEZZA IN MM | LUNGHEZZA IN MM | M2 PER BANCALE | PEZZI | SPIGOLI | SU RICHIESTA |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 40 | 580 | 1500 | 48,720 | 56 | N+F | |
| 60 | 580 | 1500 | 33,060 | 38 | N+F | |
| 60 | 1250 | 2700 | 64,125 | 40 | smussati | |
| 60 | 1250 | 3000 | 71,250 | 40 | smussati | |

WAND 180 UDP-A: Tipo UDP-A secondo ZVDH

| SPESSORE IN MM | LARGHEZZA IN MM | LUNGHEZZA IN MM | M2 PER BANCALE | PEZZI | SPIGOLI | SU RICHIESTA |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|---------|--------------|
| 40 | 580 | 2500 | 81,200 | 56 | N+F | |
| 60 | 580 | 2000 | 44,080 | 38 | N+F | |
| 60 | 580 | 2500 | 55,100 | XX38 | N+F | |

Tutte le misure sono misure di copertura, profondità incastro a maschio e femmina 2,5 cm

ATTENZIONE: Per pannelli con incastro maschio/femmina e bordi con battuta conteggiamo le misure della copertura. Ciò si traduce in un risparmio di prezzo pari a circa il 4-6%!

RIVELA I PANNELLI

| | | | | | | |
|----|-----|------|--------|-----|----------|--|
| 22 | 600 | 1500 | 93,600 | 104 | smussati | |
| 30 | 600 | 1500 | 68,400 | 76 | smussati | |

2 in 1
la piastra
di copertura
intonacabile