

# Dichiarazione di prestazione



## naturheld Dach 220

<b>Numero di dichiarazione di prestazione</b>	Dach220_01.11.22
<b>1</b> Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Dach220_01.11.22
<b>2</b> Numero di lotto o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione	Vedere etichetta sul prodotto
<b>3</b> Scopo d'uso del prodotto da costruzione	Isolamento termico di edifici
<b>4</b> Fabbricante	naturheld GmbH Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg
<b>5</b> Nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante	-
<b>6</b> Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 3
<b>7</b> Il laboratorio di analisi notificato n. 0672 ha rilasciato le relazioni di prova per le ulteriori caratteristiche determinanti e dichiarate.	
<b>8</b> Prestazione dichiarata ai sensi della specifica tecnica armonizzata EN 13171:2012+A1:2015	

Caratteristiche essenziali		Prestazione
<b>Resistenza termica</b>	Termoconduttività $\lambda_D$	0,047 W/mK
	Durabilità della conducibilità termica	NPD
<b>Reazione al fuoco</b>	Reazione al fuoco	E
	Durabilità di reazione al fuoco	NPD
<b>Resistenza a compressione</b>	Sollecitazione di compressione	CS (10/Y)180
	Carico puntiforme	NPD
<b>Resistenza a trazione</b>	Verticale rispetto al piano del pannello	TR 30
	Parallelo rispetto al piano del pannello	NPD
<b>Dimensioni limite</b>		T4
<b>Proprietà di scorrimento per sollecitazione di compressione</b>		NPD
<b>Stabilità dimensionale</b>		NPD
<b>Assorbimento d'acqua a breve termine</b>		WS 1
<b>Permeabilità al vapore</b>	$\mu$	3
<b>Indice di trasmissione del rumore da calpestio (per pavimenti)</b>	Rigidità dinamica	NPD
	Comprimibilità	NPD
<b>Grado di fonoassorbimento</b>	Resistenza al flusso dinamico	NPD
<b>Indice di isolamento acustico ai rumori aerei</b>	Fonoassorbimento	NPD
<b>Indice di isolamento acustico ai rumori aerei</b>	Resistenza al flusso dinamico	NPD
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>		NPD
<b>Combustione incandescente</b>		NPD

**NPD** = nessuna prestazione determinata

La prestazione del prodotto succitato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione conforme al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Nome e funzione  
Andreas Sandner, CEO

Luogo e data  
Plößberg, 01.11.2023

Firma

naturheld GmbH Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg

<https://www.naturheld.global/>