



naturheld Spanplatte P5



TECHNISCHE DATEN:

	Einheit	P5			
	mm	10-12	15-20	> 20-22	38
Biegefestigkeit (längs)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Biegefestigkeit (quer)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Elastizitätsmodul (längs)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Elastizitätsmodul (quer)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Scherfestigkeit	N/mm ²	≥ 0,45	≥ 0,45	≥ 0,40	≥ 0,30
24h Dickenquellung	%	11	10	10	9
Formaldehyde class	Klasse	E1			
Dampfdurchlässigkeit S _d	m	15/50			
Waermeleitfähigkeit λ	W/(m*k)	0,12			
Feuerwiderstandsklasse	Klasse	D-s2, d0			

VERPACKUNGSANGABEN

NATURHELD SPANPLATTE P5 N+F

DICKE IN MM	BREITE IN MM (DECKMAß)	LÄNGE IN MM (DECKMAß)	STK/PAKET	M ² / PALETTE
22	600	2400	40	57,60